

Planetengetriebe

0,8 Nm

Kombinierbar mit
DC-Kleinstmotoren
Bürstenlose DC-Motoren
Schrittmotoren

Serie 20/1R

	20/1R
Gehäusewerkstoff	Stahl
Zahnradwerkstoff	Metall
Max. empfohlene Eingangsdrehzahl für:	
– Dauerbetrieb	12 000 min ⁻¹
Getriebeispiel, unbelastet	≤ 1 °
Abtriebswellenlager	Kugellager, vorgespannt
Max. zulässige Wellenbelastung:	
– radial (8,5 mm vom Flansch)	≤ 75 N
– axial	≤ 20 N
Maximale Aufpresskraft	≤ 35 N
Wellenspiel:	
– radial (8,5 mm vom Flansch)	≤ 0,03 mm
– axial	= 0 mm
Betriebstemperaturbereich ¹⁾	- 10 ... + 125 °C

Technische Daten

	1	2	2	3	3	4	5	
Anzahl Getriebebestufen								
Dauerdrehmoment	mNm 800	800	800	800	800	800	800	
Kurzzeitdrehmoment	mNm 1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
Masse ohne Motor, ca.	g 29	39	39	49	49	59	69	
Wirkungsgrad, max.	% 88	80	80	70	70	60	55	
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb	=	=	=	=	=	=	=	
Untersetzung ²⁾ (gerundet)	3,71:1	9,7:1 14:1	23:1	43:1 66:1	86:1	112:1 134:1 159:1 190:1 246:1	415:1 592:1 989:1 1 526:1	
L2 [mm] = Getriebelänge ³⁾	18,4	23,5	23,5	28,6	28,6	33,7	38,8	
L1 [mm] = Länge mit Motor	1741U...CXR 2224U...SR 2232U...SR 1645U...BHS 1660U...BHS/BHT 2036U...B 2057S...B 2214S...BXT 2214S...BXTR AM2224...10	59,6 42,6 50,6 63,8 78,8 54,4 77,3 37,3 36,5 46,1	64,7 47,7 55,7 68,9 83,9 59,5 82,4 42,4 41,6 51,2	64,7 47,7 55,7 68,9 83,9 59,5 87,9 47,9 47,1 51,2	69,8 52,8 60,8 74,0 89,0 64,6 87,5 47,5 46,7 56,3	69,8 52,8 60,8 74,0 89,0 64,6 93,0 53,0 52,2 56,3	74,9 57,9 65,9 79,1 94,1 69,7 92,6 52,6 51,8 61,4	80,0 63,0 71,0 84,2 99,2 74,8 97,7 57,7 56,9 66,5

¹⁾ Betriebstemperaturbereich - 45 ... + 100 °C ist mit Option - K2823 zu bestellen.

²⁾ Die angegebenen Untersetzungsverhältnisse sind gerundet, exakte Werte sind auf Anfrage oder unter www.faulhaber.com erhältlich.

³⁾ L2 + 1,9 mm bzw. 7,4 mm, in Kombination mit 2057S...B und 2214...BXT R/H.

