

# Systèmes de contrôle du mouvement

V3.0, 4-quadrants PWM  
avec interface RS232 ou CANopen

160 mNm

140 W

## MCS 3274 ... BP4 RS/CO

Valeurs à 22°C et à tension nominale	MCS 3274G	024BP4 RS/CO	
Tension d'alimentation pour l'électronique	$U_P$	12 ... 50	V DC
Tension d'alimentation pour le moteur	$U_{mot}$	0 ... 50	V DC
Tension nominale pour le moteur	$U_N$	24	V
Vitesse à vide (à $U_N$ )	$n_0$	7 400	min <sup>-1</sup>
Couple de pointe (opération S2 pour max. 1s)	$M_{max.}$	320	mNm
Constante de couple	$k_M$	28,4	mNm/A
Fréquence de commutation PWM	$f_{PWM}$	100	kHz
Rendement de l'électronique	$\eta$	95	%
Courant de repos pour le système (@ $U_P=24V$ )	$I_{el}$	0,06	A
Gamme de vitesse (jusqu'à 36V)		1 ... 11 600	min <sup>-1</sup>
Paliers de l'arbre		roulements à billes précontraints	
Charge max. sur l'arbre:			
– diamètre de l'arbre	5		mm
– radiale à 3 000 min <sup>-1</sup> (5 mm de la flasque frontale)	50		N
– axiale à 3 000 min <sup>-1</sup> (pression / traction)	5		N
– axiale à l'arrêt (pression / traction)	50		N
Jeu de l'arbre:			
– radial	≤ 0,015		mm
– axial	= 0		mm
Température d'utilisation	-40 ... +100		°C
Matériau du boîtier	aluminium, acier inoxydable		
Classe de protection, avec joint V-ring en option	IP54		
Masse	524		g

### Valeurs nominales en service permanent

Couple nominal	$M_N$	160	mNm
Courant nominal (limite thermique)	$I_N$	5,6	A
Vitesse nominale	$n_N$	6 350	min <sup>-1</sup>

### Interface / Gamme des fonctions

	... RS	... CO
Configuration à partir de Motion Manager 6.0	RS232	CANopen
Bus de terrain	RS232	CANopen
Modes de fonctionnement	PP, PV, PT, CSP, CSV, CST et Homing selon IEC 61800-7-201 et IEC 61800-7-301 ainsi que régulation de la position, de la vitesse de rotation et du moment par valeur nominale analogique ou dispositif de réglage de la tension	
Gamme de vitesse	Voir le diagramme du moteur	
Programmes utilisateurs	8 programmes utilisateurs (BASIC) max., dont un en fonction autostart	
Fonctions supplémentaires	Entrée de palpeur, raccordement d'un deuxième codeur, commande d'un frein d'arrêt	
Affichages	LED pour l'affichage de l'état de fonctionnement. Trace pour enregistreur (fonction Scope) ou collecteur	

#### Remarque:

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.

Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).

La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation  $U_{mot} > U_N$ .



