

DCマイクロモータ

貴金属整流

0,6 mNm
1,24 W

シリーズ 0816 ... SR

22°C環境、定格電圧	0816 K	003 SR	006 SR	009 SR	012 SR	
定格電圧	U_N	3	6	9	12	V
端子間抵抗	R	5,4	21,2	47	102	Ω
ロータ・インダクタンス	L	53	217	507	1 030	μH
効率(最大)	η_{max}	69	69	69	67	%
無負荷電流	I_0	0,0162	0,0083	0,0057	0,0039	A
無負荷回転数	n_0	13 200	13 500	13 500	12 600	min^{-1}
起動トルク	M_H	1,14	1,13	1,15	1	mNm
ロータ慣性	J	0,051	0,052	0,051	0,049	gcm^2
摩擦トルク	M_R	0,034	0,034	0,035	0,034	mNm
トルク定数	k_M	2,11	4,12	6,19	8,8	mNm/A
回転定数	k_n	4 530	2 320	1 540	1 090	min^{-1}/V
回転数-トルクの勾配	$\Delta n/\Delta M$	11 600	11 900	11 700	12 600	$\text{min}^{-1}/\text{mNm}$
熱抵抗:						
-ハウジングに巻く	R_{th1}	26				K/W
-周囲へのハウジング(外部プラスチックフランジ)	R_{th2p}	63				K/W
-周囲へのハウジング(外部金属フランジ)	R_{th2m}	11				K/W
熱時定数:						
-ハウジングに巻く	τ_{w1}	5,5				s
-周囲へのハウジング(外部プラスチックフランジ)	τ_{w2p}	110				s
-周囲へのハウジング(外部金属フランジ)	τ_{w2m}	20				s
動作温度範囲:						
-モータ		-30 ... +85 (オプション -30 ... +125)				$^{\circ}\text{C}$
-コイル(最大許容温度)		+85 (オプション +125)				$^{\circ}\text{C}$
軸受		焼結ブロンズ・スリーブ				
軸径		1				mm
最大軸負荷:						
-3 000 min^{-1} での半径方向(ベアリングから1,5mm)		0,7				N
最大軸負荷:						
-3 000 min^{-1} での軸方向		0,1				N
-静的(シャフト非サポート)		20				N
軸の遊び:						
-半径方向		0,02				mm
-軸方向		0,2				mm
最大回転数	n_{max}	16 000				min^{-1}
極数		1				
重量		4,5				g
ハウジング材質		スチール(ニッケルメッキ)				
マグネット材料		ネオジウム				

連続運転時の定格値

定格トルク	M_N	0,6	0,591	0,595	0,576	mNm
定格電流(熱制限)	I_N	0,323	0,163	0,109	0,0745	A
定格回転数	n_N	4 010	4 220	4 290	2 960	min^{-1}

注意: 定格値は定格電圧、22°C環境の条件で計算されています。 R_{th2p} 値は0%のため、考慮されていません。

注:

このグラフは、22°Cという特定周囲温度における、出力シャフト上の利用可能なトルクと推奨回転数の関係を表します。このグラフは、熱的結合が異なる状態、つまりモータを、プラスチックフランジに取り付けた場合と、金属フランジに取り付けた場合を示しています。

定格電圧(U_N)曲線は、限界温度までにおいて、プラスチック製フランジに取り付けられたモータの定格電圧での動作点と。熱抵抗をさらに下げることによって、より高いトルクを得ることができます。

定格電圧曲線の上の領域では、いかなる動作点も、より高い動作電圧を必要とします。定格電圧曲線の下の領域では、いかなる動作点も、より低い動作電圧を必要とします。



